
+11.85
+11,25
+6,90
+3,15
± 0,00 = 52,90
-3,30
-6,30
Облицовка от алуминиев бонд
Окачена стъклена фасада
1315 КОТА БИЛО
1250 КОТА КОРНИЗ
Каменна облицовка
А
Б

ФАСАДА ЮГОЗАПАД


+11,85
+11,25
+6,90
+3,15
± 0,00 = 52,90
-3,30
-6,30
-11,25
Облицовка от алуминиев бонд
Окачена стъклена фасада затъмняваща се с жалузийна щора
1315 КОТА БИЛО
1250 КОТА КОРНИЗ
Каменна облицовка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ФАСАДА ЮГОИЗТОК


+11,85
+11,25
+6,90
+3,15
± 0,00 = 52,90
-3,30
-6,30
Облицовка от алуминиев бонд
Окачена стъклена фасада
Козирка
1315 КОТА БИЛО
1250 КОТА КОРНИЗ
А
Б

ФАСАДА СЕВЕРОИЗТОК


+11,85
+11,25
+6,90
+3,15
± 0,00 = 52,90
-3,30
-6,30
Облицовка от алуминиев бонд
Окачена стъклена фасада затъмняваща се с жалузийна щора
1315 КОТА БИЛО
1250 КОТА КОРНИЗ
Каменна облицовка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ФАСАДА СЕВЕРОЗАПАД

ЛЕГЕНДА
- стена тухла 25 см. - топлоизолация - мазилка
- ст. бет. конструкция - топлоизолация - мазилка
- стена тухла 25 см. - топлоизолация - каменна облицовка
- ст. бет. конструкция - топлоизолация - каменна облицовка
○ - канализация
● - водопровод
○ - водосточна тръба
○ - вентилационна тръба
▨ - подов сифон

кота ±0,00 абсолютна кота

ЗАБЕЛЕЖКИ

Специалист към СН по част „Архитектура“: арх. Янко Петров

1. Размерите са в сантиметри.
2. Конструкцията да се изпълнява по конструктивен проект.
3. ЕЛ, ВК и ОВК инсталациите да се изпълняват по съответните проекти и становища.
4. Топлоизолацията на сградата е съгласно становището за част Енергийна Ефективност и предписанията на техническия паспорт.
5. Вътрешните размери са зидарски.
6. Размерите в матрицата на прозорците са зидарски, а на вратите са столарски.
7. Размерите на прозорците и вратите се вземат на място.
8. Всички последващи промени да се съгласуват с проектанта.
9. Относителната кота ±0,00 е равна на абсолютната +52,90
10. Подпрозоречни первази са с височина съгласно плановете мерена от кота готов под.
11. Парапетите на всички тераси и балкони са с височина 105см от готова настилка
12. Парапетите на стълбите са с височина 105см от готова настилка като тази височина се измерва от средата на стъпалото.
13. Всички цветове, материали и начин на полагане, които не са изрично указани на чертежа, да се съгласуват с проектанта.
14. Всички хидроизолации и топлоизолации да се изпълняват по фирмен детайл и технология на фирмата производител, съгласувани с проектанта.
15. Всички стъклени парапети по фасадата на сградата се изпълняват от триплекс.

redox architecture studio

ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ
АРХ. КОНСТАНТИН СЛАВОВ

ПЕЧАТ ППП
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
дата .... подпис ....

ПРОЕКТАНТ
АРХ. МАГДАЛЕНА СЛАВОВА

ПРОЕКТАНТ
АРХ. НИКОЛА НЕНОВ

НАДЗОР
ЖИЗ КОНСУЛТ ООД Варна
Лиценз за упражняване на оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор
ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА
Управител: инж.Г.Горунска
дата: подпис:

СЪГЛАСУВАЛИ

КОНСТРУКЦИЯ / ПБЗ	ИНЖ. М.МАРИНОВ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО	ИНЖ. К. ЙОРДАНОВ
ЕЛЕКТРИЧЕСТВО БАСЕЙН	ИНЖ.Д. ДИАМАНДИЕВ
ВОДА И КАНАЛ	ИНЖ. А. ТРИЧКОВ
ПБ	ИНЖ. С. МАРИНОВ
ЕЕ	ИНЖ. М. ХАЛКОВ
ОВК	ИНЖ. С. МАРИНОВ
ТЕХНОЛОГИЯ БАСЕЙН	ИНЖ. Н. ПЕЕВ
ГЕОДЕЗИЯ	ИНЖ. И. ХРИСТОВ
ГЕОЛОГИЯ	ИНЖ. В. ВАСЕВ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ОБЕКТ
Изграждане на дълбоководен басейн на територията на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ във войскови район (ВР) 1315, ПИ с идентификатор 10135.2560.428 по КККР на гр.Варна – ЕТАП I

ИНВЕСТИТОР
ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

ПОДПИС / ПЕЧАТ

ЧЕРТЕЖ
ФАСАДИ

ФАЗА	ДАТА	МАЩАБ	ЧЕРТЕЖ
ТП	11.2018	1/100	09/09

Чертежът е под закрила на Закона за авторско право. Той е собственост на фирма Редокс ООД - гр. Варна. Извън строителното му предназначение е забранена всяка друга негова употреба и размножение без изричното съгласие на авторите и без настоящата титулна страница.